

HOUT OUTDOOR



VOOR BUITEN



HOUTVERZADIGER MET AFDRIUPEFFECT GEURLOOS

BESCHRIJVING

Technologie: Afdruipeffect.

Eén laag is voldoende: de houtverzadiger dringt grondig in de vezels van het hout door, impregneert het diep, maakt het waterafstotend, waarbij het hout weer zijn natuurlijke kleur krijgt.

Het behandelde hout is beschermd tegen binnendringend water en verouderd op een natuurlijke manier, zonder waterafvoersporen of tanninevlekken. De houtverzadiger voorkomt mosvorming, vlekken en vuilsporen en vormt geen film op het oppervlak.

Geschikt voor alle houtsoorten: loofhoutsoorten, harshoudende, exotische, met warmte behandelde houtsoorten etc.

Met een langdurig, duidelijk zichtbaar en effectief afdruipeffect.

De additieven met uv-bescherming en het hoge oliegehalte zorgen voor een effectieve en langdurige bescherming van het hout.

De houtverzadiger met afdruipeffect van MAULER® droogt snel en maakt het hout zijdeachtig mat. De behandelde oppervlakken zijn eenvoudig in onderhoud.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Houten gevels, terrassen, houten paden, alle houtsoorten, harshoudende, exotische of met warmte behandelde houtsoorten (op met warmte behandeld hout niet de kleur 'kleurloos' gebruiken).

Uitsluitend op onbehandeld hout aanbrengen.

LOCATIE

Voor buiten.

FINISH

Natuurlijk matte kleur van het hout.

KLEUR

Kleurloos, licht eiken, teak, donker eiken.

GEUR

Geurloos

EIGENSCHAPPEN

Vloeibaar, gebruiksklaar.

De houtverzadiger bevat additieven ter bescherming tegen uv-stralen.

BINDMIDDEL

Kunstharsen met Crosslink-technologie, speciale oliesoorten en polyurethanen in emulsie.

OPLOSMIDDEL (chemische naam conform richtlijn 1999/45/EG)

Water, glycolesterderivaten.

VOS-gehalte conform de geldende voorschriften (richtlijn 2004/42/EG, van toepassing 2007–2010).

VASTESTOFGEHALTE

Ca. 29 %.

DICHTHEID (BIJ 20 °C)

Ca. 1,005.



MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

MAJ 06/18

HOUTVERZADIGER MET AFDRUIPEFFECT GEURLOOS

GEBRUIK

Borstel of brede kwast.

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Goed schudden voor gebruik. Op onbehandeld, onbeschadigd, schoon, droog, afgeschuurd (grof schuurpapier korrel 80–100 voor het openen van de poriën, niet gladschuren) en ontstoft hout aanbrengen. Indien nodig, een geschikt houtbeschermingsmiddel (fungicide/insecticide) aanbrengen.

Bij harshoudende houtsoorten: Indien nodig, naar buiten stromende hars met behulp van een geschikt reinigingsmiddel, ontvetter of verdunner verwijderen en het hout laten drogen.

Bij exotische houtsoorten: Het hout vooraf met behulp van een geschikt reinigingsmiddel, ontvetter of verdunner reinigen.

Bij vergrijsd hout: Het hout met de **HOUTONTGRIJZER VAN MAULER®** ontgrijzen, en ten minste 15 minuten laten inwerken. Vervolgens goed afspoelen, daarbij borstelen en vooral op zeer zuigsterke delen letten, laten drogen en nogmaals goed afspoelen. Het hout aansluitend enkele dagen laten drogen.

Zorg ervoor dat het product en de ondergrond bij elkaar passen. Aanwezige, oude coating controleren op integriteit en hechtvermogen.

REINIGEN VAN MATERIAAL

Water.

RENDEMENT

Rendement volgens de houtsoort:

- Harshoudende houtsoorten en droge loofhoutsoorten: 12–14 m² per liter
- Nieuwe exotische houtsoorten: ongeveer 20 m² per liter
- Oud, verweerd en openporig hout: ca. 8 m² per liter

Het rendement varieert afhankelijk van de soort, de toestand en het absorptievermogen van de ondergrond.

DROOGTIJD (BIJ ONG. 20 °C)

Droog na ca. 1 uur.

De droogtijd varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

ADVIEZEN VAN DE FABRIKANT

De houtverzadiger dik aanbrengen. Daarbij vooral rekening houden met de uiteinden, randen en spleten in het hout. De ondergrond na ca. 2 tot 3 minuten egaliseren. De verzadiger moet diep doordringen. Er mag geen film op het oppervlak achterblijven.

Behandelde vloeren zijn na een droogtijd van ca. 24 tot 48 uur weer begaanbaar.

Niet verwerken bij temperaturen van meer dan 35 °C of onder 5 °C of bij vochtig of mistig weer. Niet op warm hout of bij direct zonlicht aanbrengen.

Bij vochtig weer de eerste weken enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

Onderhoud: Het afdruipeffect blijft zelfs behouden wanneer het hout begint te verbleken. Wij adviseren de behandeling te herhalen zodra de kleur verbleekt. Schoon maken met behulp van de "**BASISREINIGER VAN MAULER**", goed afspoelen, licht schuren, enkele dagen laten drogen. Vervolgens de **HOUTVERZADIGER MET AFDRUIPEFFECT VAN MAULER®** aanbrengen tot het verzadigingspunt is bereikt.

Olie die niet door het hout is opgenomen, afvegen met een vochtige spons.

VERPAKKING

1 L

2,5 L

5 L

BEWAARTERMIJN

1 jaar, in de originele hermetisch afgesloten verpakking.

Stabiel in normale bewaaromstandigheden.

VLAMPUNT

Boven 100 °C

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Verordening nr. 1272/2008 (CLP):

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Vorstvrij bewaren. Bevat biocide werkstoffen BIT en C(M)IT/MIT (3:1).

Aanvullende informatie over een veilig gebruik en opslag van het product vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Milieukeurmerk van de Europese Unie: Producten of diensten die voorzien zijn van het EU-Ecolabel voldoen aan de milieucriteria conform EU-verordening EWG 880/92.

Licentienummer: FR/044/024. Het EU-milieukeurmerk garandeert: hoge gebruiksgeschiktheid voor binnenshuis, een beperkt gehalte aan gevaarlijke stoffen en een laag gehalte aan oplosmiddelen. Aanvullende informatie over de toekenning van het EU-milieukeurmerk aan dit product vindt u op www.ecolabel.eu.

Dit technische gegevensblad vervangt alle voorgaande technische gegevensbladen.

De informatie in dit technisch gegevensblad steunt op onze actuele kennis van de betreffende producten en wordt naar beste weten en geweten ter beschikking gesteld. Dit technische gegevensblad ontheft de gebruiker in geen enkel geval van zijn plicht om de informatie op de verpakking van het product zorgvuldig door te lezen en na te leven. Het ontheft de gebruiker ook niet van het raadplegen en naleven van de voor het gebruik toepasselijke voorschriften. Let op dat oneigenlijk gebruik van het product mogelijk met risico's gepaard kan gaan.

<https://www.mauler.fr/product/saturateur-bois-mono-couche-deperlant-mauler/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tel. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr